



Fasādes krāsojumu skatīt krāsu pasē.

PIEZĪMES:

- 1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, precizēt visus izmērus un augstuma atzīmes uz vietas būvlaukumā;
- 2. Ēkas ārējo siltināšanu no ārpuses - akmens vate PAROC FAS3 ($\lambda_d=0,037$ W/mK, stiprība spiedē 30 kN/m²) b=150 (mm), stiprinot ar līmjavu un dībeļiem, tvaika caurlaidīgs dekoratīvais apmetums uz sieta;
- 3. Ēkas cokola siltināšana no fasāžu puses - ekstrudētais pulu polistirols ECOPRIM200 ($\lambda_d=0,037$ W/mK, ilglaicīga stiprība spiedē 90 kN/m²), b=100 (mm);
- 4. Ēkas sienu, cokola un pagrabstāva griestu siltināšanu veikt saskaņā ar materiālu ražotāja norādījumiem;
- 5. Izvēlētos un minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem, citu ražotāju piedāvātiem materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir līdzvērtīgi.

Pasūtījuma Nr. 5/2012				Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr.90000054572		Fails:		Formats:		Marka: AR	
Paraksts un datums:											
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Projekts: Liezēres pamatskolas ēkas siltināšana		Stadija	Mērogs	Lapa	Lapu sk.		
						TP	1:150	3	6		
				Adrese: Jaunatnes iela 3, Ozolu ciems, Liezēres pagasts							
				Madonas novads, Kadastra Nr.: 7068 013 0192							
Arhitekts				I. Gleizde							
				Lapas nosaukums:							
				Gala fasādes asis E-A un A-E							