

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA ĢP, ŪKT, AR, TN, BK SADAĻAI

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā

16. Posms

| Nr. p.k. | Apraksts | Mērvienība | Daudzums |
|---|--|----------------|----------|
| 1. Pašteses kanalizācija K1 | | | |
| 1.1 | Pašteses kanalizācijas caurule PP SN8 ø160, piemēram Evopipes – EVOSAN | m | 5,7 |
| 1.2 | Pašteses kanalizācijas caurule PP SN8 ø200, piemēram Evopipes – EVOSAN | m | 107,8 |
| 1.3 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø200/160 smilts pamatni, peldošā tipa kaļamā ķeta vāku 40 t, grants segumā (h=1,0-1,5).Skatīt pielikumu Nr. 15. | kompl. | 1 |
| 1.4 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø400/315, smilts pamatni, peldošā tipa kaļamā ķeta vāku 40 t, grants segumā (h=1,0-1,5m).Skatīt pielikumu Nr. 15. | kompl. | 1 |
| 1.5 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø400/315, smilts pamatni, peldošā tipa kaļamā ķeta vāku 40 t, grants segumā (h=1,5-2,0m).Skatīt pielikumu Nr. 15. | kompl. | 1 |
| 1.6 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø400/315 smilts pamatni, peldošā tipa kaļamā ķeta vāku 40 t, grants segumā (h=2,0- 2,5m).Skatīt pielikumu Nr. 15. | kompl. | 1 |
| 1.7 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø800/500 smilts pamatni, peldošā tipa kaļamā ķeta vāku 40 t, grants segumā (h=1,0- 1,5m).Skatīt pielikumu Nr. 15. | kompl. | 1 |
| 1.8 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø800/500 smilts pamatni, peldošā tipa kaļamā ķeta vāku 40 t, grants segumā (h=2,0-2,5m).Skatīt pielikumu Nr. 15. | kompl. | 1 |
| 1.9 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (brietēta) | m ³ | 55,0 |
| 1.10 | Marķējuma lente pašteses kanalizācijai | m | 113,5 |
| 2. Vispārējās celtniecības darbi | | | |
| 2.1 | Grants šķembu maisījums (fr. 5-20) (brietētas) | m ³ | 11 |
| 2.2 | Grants šķembu maisījums (fr. 20-40) (brietētas) | m ³ | 55 |
| 2.3 | Melnzeme (brietēta) | m ³ | 0,2 |
| 2.4 | Smilts nomaināmās grunts vietā (brietēta) | m ³ | 160,0 |
| 2.5 | Zālāja sēklas, piemēram, Turflīne sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas"), izsējas norma 3 kg/100 m ² | kg | 0,6 |

- Piezīmes
1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālpānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem
 2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
 3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
 4. Visiem ūdensvada un kanalizācijas aku vākiem jābūt ar SIA "Madonas Ūdens" logo.
 5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.