

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA ĢP, ŪKT, AR, TN, BK SADAĻAI

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā

2. Posms

Nr. p.k.	Apraksts	Mērvienība	Daudzums
1. Ūdensvads U1			
1.1	Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	m	43,1
1.2	Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	m	117,3
1.3	Elektrometināms līkums 45° PEHD CR SDR17 ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	gab.	1
1.4	Elektrometināms līkums 60° PEHD CR SDR17 ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	gab.	1
1.5	Elektrometināma dubultuzmava PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	gab.	2
1.6	Elektrometināma sedlu uzlika PEHD CR SDR17 Ø63/32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	gab.	2
1.7	Adapters PEHD CR SDR17 Ø32 caurulei, piemēram, Hawle	gab.	4
1.8	ISO universāls savienojums, piemēram, Hawle. Ø32	gab.	2
1.9	Servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkatu un peldošu ielas kapi, piemēram, Hawle	gab.	2
1.10	Betons atbalsta bloku izbūvei	m ³	0,2
1.11	Betons demontējamo vadu galu aizbetonēšanai	m ³	0,6
1.12	Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, piemēram, “Rotons” (skatīt pielikumu Nr. 28), plūsmas mērītāja konsoli (āra apstākļiem) DN15,klase “C”, piemēram, “Sensus” (skatīt pielikumu Nr. 24), uzstādīšanai zaļajā zonā.	kompl.	2
1.13	Grunts neizmantojamo aku demontāžai (24 gab)	m ³	8
1.14	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta)	m ³	46
1.15	Marķējuma lente ūdensvadam	m	160,4
2. Vispārējās celtniecības darbi			
2.1	Asfaltbetons ABT 11 (blietēts)	m ³	1
2.2	Asfaltbetons AG22 (blietēts)	m ³	1,5
2.3	Dolomīta šķembas(fr. 20-40) (blietētas)	m ³	6
2.4	Vidēji rupja smilts k>3 m/dnn	m ³	7,5
2.5	Grants šķembu maisījums (fr. 5-20) (blietētas)	m ³	7
2.6	Grants šķembu maisījums (fr. 20-40) (blietētas)	m ³	34

2.7	Melnzeme (brietēta)	m ³	14
2.8	Smilts nomaināmās grunts vietā (brietēta)	m ³	150,0
2.9	Apvalkcaurule kabeļu aizsardzībai	m	12
2.10	Zālāja sēklas, piemēram, Turflīne sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas"), izsējas norma 3 kg/100 m ²	kg	4,2

Piezīmes

1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfīrmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Visiem ūdensvada un kanalizācijas aku vākiem jābūt ar SIA "Madonas Ūdens" logo.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.